


Sprühgeräte mit Wanner Recyclingeinrichtung Typ „KTR 14“ (V 659)



Einsparung [%]	Versuchsparameter für beispielhafte Anwendung Zeile 1: Sorte, Jahrgang, BBCH, Stadium ab Zeile 2: Unterlage, Kronenhöhe, Pflanzabstände in und zwischen den Reihen (bei Obstanlagen) Reihen- u. Stockabstand, Höhe der oberen und unteren Laubwandgrenze, Erziehungsform und Hangneigung (bei Rebanlagen)	Spezifische Verwendungsbestimmungen (z.B. Angaben zu technischen Einstellungen)	Digitales Bild der Versuchsanlage (oder Schattenbild aus Anlage 1)
1	2	3	4
66	Riesling, BBCH 20 Reihenabstand: 2,00 m Stockabstand: 1,10 m Laubwandhöhe: 1,60 m, Laubwandgrenze unten: 0,50 m, oben: 2,10 m, Erziehung: Halbbogen		

48

Riesling, BBCH 55
Reihenabstand: 2,00 m
Stockabstand: 1,10 m
Laubwandhöhe: 1,60 m,
Laubwandgrenze unten: 0,50 m, oben: 2,10 m,
Erziehung: Halbbogen



49

Riesling, BBCH 75

Reihenabstand: 2,00 m

Stockabstand: 1,10 m

Laubwandhöhe: 1,60 m,

Laubwandgrenze unten: 0,50 m, oben: 2,10 m,

Erziehung: Halbbogen

